

Code des Aufbau's:

SLIDE 2 D Brillenumlenkung

Serieller Basis-Lieferumfang:

Europas meistgenutztes Bergeplateau in vielen Ausstattungsvarianten...just ISOLI. Dieses Plateau ist die Basis für Bergfahrzeuge mit oder ohne Kran. Die Zusammenstellung erfolgt kundenspezifisch (dem einen sin Ul dem andern sin Nachtigall) Die 2,5 to Hubbrille kann nach oben gestellt werden, ausgefahren und eine Steckrolle montiert werden. 2 Hydraulikstützen zur Standsicherheit sind Serie!

Verschieb und abfahrbares BERGE-Plateau in Vollstahl verschweißt und feuerverzinkt. Am Plateauende mit Spoilerschaufel sowie 2 Steckpunkten für mitgelieferte Umlenkrollen. Das gesamte Plateau ist aus feuerverzinktem Stahl mit einer rutschfesten Beschichtung mittig. Der Zwischenrahmen wird mit 2 Hydraulikzylindern angehoben; Das Plateau gleitet auf speziellen Kunststoffplatten. Verwindungsarme Version. Die hydraulische Winde ist mit einem Rollenseilfenster und einem Seilpresser ausgerüstet. Die Ein und Ausschaltung des Freilaufs erfolgt pneum. Die Winde ist hydraulisch, mit einem eigenen Ventil, seitlich verschiebbar. Wahlweise mit Schäkel oder Haken. Zugleistung auf der ersten Seillage: 3600 kg; Seillänge 25 m; Durchmesser 10 mm. Der Hilfsrahmen wird direkt auf dem Fahrgestell angepasst, erforderliche Halterungen angeschweißt, Bohrungen durchgeführt, demontiert, feuerverzinkt und dann endgültig auf dem Fahrgestell verschraubt. Also keine Rostnester! Die hydraulischen Bedienelemente sind in einer geschlossenen Box aus Kunststoff eingebaut. Selbstverständlich mit Beleuchtung!

Zwei Werkzeugkisten in gleicher Bauart, sowie der CE Notaus, 2 verstellbare Radstops, 2 Arbeitsscheinwerfer, 2 Kotflügel mit ISOLI-Schmutzklappen, Reserveradhalter, 2 Zurrgurte, CE-Dokumentation, einschl. Erstprüfung UVV, Briefeinträgen, Lackierung in Serienfarben (außer Metallic), Hydraulikpumpe usw. sind Basisumfang. (Dazu gehört natürlich auch die Montage). Unterfahrschutz, verschiebbare Winde, Halter für Besen u. Schaufel inclusive!

Abmessung: 5900 mm x 2400 mm
Belastbarkeit: 6000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
Eigengewicht: ca. 2400 kg
Fahrgestelle: 7,5 to bis 18 to

Erweiterter Lieferumfang: (verändert das Eigengewicht)

2 separat steuerbare Zusatzschienen (extrem flacher Auffahrwinkel)
Hochflyer (Beleuchtung über dem Führerhaus)
Can-Type (kurzer Flyer über der Winde mit Kanisterdepot) Telescop-Arb.Scheinw.
Bar-Type (kurzer Flyer mit Halterung für Takler) Telescop-Arb.Scheinwerfer
Motorradhalter (Polizeiversion)
AHK Kugel über der Winde
LKW-Schleppstange mit Halterungen
Funk für Winde
Vollfunk (Hubbrille nicht zulässig)
Plateaukantenschutz in Riffelaluminium
US-Balken mit 4 Rotoren und beleucht. Mittelteil
Aufpreis Metalllackierung
Fremdstartanlage 12/24 V mit Starterkabel
2 ausziehbare Mülleimerhalter mit SULO
Montage der Rockinger nicht möglich
Zusätzl. Rückleuchten auf Flyer oder Dach
AHK – Kugelkopf an Hubbrille 3500 kg
Montage Kran hinter Fhs. Bis 12m/t
Montage Kran hinter Fhs. Über 12m/t
Zusätzl. Winde unter Plateau für Brillenverladung
Alle Staukästen in INOX mit Rollo's
Vollverkleidung nach Kundenwunsch
Heizb.Colorkamera mit Mikro und Flachbildschirm sowie Scheinwerfer
BGI Ausstattung nach Aufwand
Contur-Reflektorfolie (weiss-gelb-rot) oder Rot/weiss Warnreflektorfolie nach Meter